

▶ dualys ◀

L'imprimante recto-verso
couleur pour cartes
plastiques



Transfert thermique
couleur &
monochrome



300 dpi



Recto-Verso



29 sdes/carte
(YMCKO/K)



0,25 - 1 mm



2 ans

evolIS

www.evolis.com



Vitesse et qualité d'impression, multiples capacités d'encodage et simplicité d'utilisation : la Dualys est la meilleure solution de personnalisation de cartes recto-verso du marché.

Aussi performante dans les technologies de transfert thermique monochrome qu'en sublimation couleur, la Dualys apporte une impression de très haute définition, comparable à la qualité photographique.

Parfaitement polyvalente, la Dualys dispose des options d'encodage les plus récentes, de la piste magnétique à la carte à puce avec et sans contact. L'ensemble de ces techniques d'encodage est combinable, permettant ainsi la personnalisation de cartes sophistiquées en un seul passage.

En complément du chargeur de 100 cartes, la Dualys peut se transformer en imprimante de guichet en quelques secondes, grâce à l'option chargeur carte à carte.

L'ensemble de ces combinaisons ouvre la voie à des applications novatrices dans tous les domaines : Identification, Sécurité biométrique, Loisirs, Fidélité, Transport, Education et Bancaire.

Performante, polyvalente et très simple d'utilisation, l'imprimante recto-verso couleur Dualys est la réponse à tous les besoins, de l'impression ponctuelle à la personnalisation en volume.



Mode d'impression

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- Impression pleine carte en standard

Caractéristiques d'impression

- Module de retournement des cartes
- Economiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Vitesse d'impression

- 150 cartes/heure en couleur (YMCKO), une face
- 125 cartes/heure en couleur (YMCKO/K), double face
- Jusqu'à 1000 cartes/heure en monochrome¹, une face
- Jusqu'à 350 cartes/heure en monochrome¹, double face

Résolution

- 300 dpi (11,8 points/mm)

Logiciel fourni

- eMedia Card Designer permettant la conception et l'édition de badges
- Compatible avec Windows™ NT 4.0 / 2000 et Xp

Drivers Windows™

- Pour Windows™ NT 4.0 / 2000 et Xp

Garantie

- Imprimante : 2 ans
- Tête d'impression : 2 ans, nombre d'impressions illimité²

Types de rubans

- Ruban monochrome noir : 1000 cartes/rouleau (noir, bleu, rouge, vert, blanc, or, argent et encre grattable)
- Ruban monochrome BlackWAX (pour supports plastiques ABS et vernis spéciaux) : 1000 cartes/rouleau
- Ruban monochrome noir 2 panneaux (KO) : 500 cartes/rouleau
- Ruban couleur 5 panneaux (YMCKO) : 200 cartes/rouleau
- Ruban couleur 1/2 panneaux (YMCKO) : 400 cartes/rouleau
- Ruban couleur 6 panneaux (YMCKO/K) : 200 cartes/rouleau
- Ruban hologramme : 350 cartes/rouleau

Chargement des cartes

- Automatique avec chargeur ou manuel en insertion carte à carte

Options

- Port série (disponible suivant étude)
- Chargeur carte à carte
- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Kits de nettoyage

Autres modèles

- **Dualys Mag**
Imprimante avec encodeur magnétique HICO / LOCO - ISO 7811 ou JIS2
- **Dualys Smart**
Imprimante avec station de contacts pour cartes à puce - ISO 7816-2
Imprimante avec station de contacts pour cartes à puce et coupleur EMV 2000
- **Dualys Contactless**
Imprimante avec coupleur pour cartes sans contact - ISO 14443 - ISO 15693 (autres normes sur demande)

- 1 - Sous conditions d'utilisation particulières
2 - Clause liée à l'utilisation des rubans Evolis

Types de cartes

Format des cartes

Toutes cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS et vernis spéciaux
ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Épaisseur des cartes

De 0,25 mm à 1 mm

Capacité du chargeur

300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)

Capacité du réceptacle

300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)

Dimensions de l'imprimante

Hauteur 235 mm - Longueur : 447 mm - Profondeur : 237 mm

Poids de l'imprimante

7,4 Kg

Connexions

USB et parallèle Centronics (câbles fournis)

Alimentation

110~230 Volts CA, 60~50 Hertz

Environnement

- Températures min / max de fonctionnement : 15°C / 30°C
- Humidité : de 20% à 65% sans condensation
- Températures min / max de stockage : -5°C / +70°C
- Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

Siège social :
Evolis Card Printer

29, Avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tél : +33 (0) 241 367 606 · Fax : +33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

Filiale pour le continent américain :
Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road · Suite 190 · Fort Lauderdale · FL 33309 · USA
Tél : (954) 491-9898 · Fax : (954) 491-5140 · evolisinca@evolis.com